MT Advansor FlexOne Model	Ambient (°F)	Compressor Capacity (kBTU/h) Evaporating Temperature (°F)					
		5	10	15	20	25	30
FNE_1+0X0_M0010_L0000	60	13.2	15.2	17.4	19.9	22.8	25.9
	70	11.0	12.6	14.5	16.7	19.1	21.8
	80	9.6	11.0	12.7	14.5	16.7	19.0
	85	9.3	10.8	12.4	14.2	16.4	18.7
	90	8.6	9.9	11.4	13.1	15.1	17.2
	95	8.2	9.5	11.0	12.6	14.5	16.7
	100	7.8	8.9	10.3	11.9	13.7	15.7
	105	7.0	8.1	9.4	10.8	12.4	14.2
	110	6.4	7.3	8.5	9.8	11.2	12.9
	115	TBD	6.1	7.1	8.2	9.4	10.7
	Ambient (°F)	Compressor Capacity (kBTU/h) Evaporating Temperature (°F)					
		5	10	15	20	25	30
FNE_1+0X0_M0018_L0000	60	23.1	26.5	30.3	34.8	39.6	44.7
	70	19.3	22.1	25.4	29.0	33.1	37.9
	80	16.8	19.3	22.2	25.4	29.0	32.9
	85	16.4	18.9	21.7	24.9	28.5	32.5
	90	15.1	17.4	20.0	22.9	26.3	30.0
	95	14.4	16.6	19.0	21.8	25.0	28.5
	100	13.7	15.7	18.1	20.8	23.7	27.3
	105	12.4	14.3	16.4	18.8	21.6	24.6
	110	TBD	12.9	14.9	17.1	19.6	22.4
	115	TBD	10.9	12.5	14.3	16.4	18.7
	Ambient (°F)	Compressor Capacity (kBTU/h) Evaporating Temperature (°F)					
		5	10	15	20	25	30
FNE_1+0X0_M0032_L0000	60	40.3	45.7	51.9	58.7	66.6	75.1
	70	33.8	38.6	44.0	49.8	56.3	63.5
	80	29.4	33.5	38.2	43.4	49.2	55.6
	85	27.1	31.0	35.5	40.3	45.7	51.5
	90	26.6	29.9	34.1	39.3	44.4	50.2
	95	25.2	28.2	32.2	36.9	41.6	47.4
	100	23.5	26.9	30.7	35.2	39.9	45.4
	105	20.7	23.7	27.0	30.8	35.2	39.9
	110	18.1	20.7	23.6	26.8	30.4	34.8
	115	15.9	18.3	20.9	23.7	26.9	30.4

LT Advansor FlexOne Model	Ambient (°F)	Compressor Capacity (kBTU/h) Evaporating Temperature (°F)					
		-5	-10	-15	-20	-25	-30
FNE_0+0X1_M0000_L0025	60	TBD	36.1	32.4	29	36	23.2
	70	40.4	36.3	32.5	29.1	26	23.2
	80	40.6	36.4	32.6	29.2	26.1	23.3
	85	40.6	36.5	32.7	29.3	26.2	23.4
	90	39.1	35.1	31.5	28.2	25.2	22.5
	95	39.2	35.2	31.5	28.2	25.2	22.5
	100	37.6	33.8	30.3	27.1	24.3	TBD
	105	37.9	34	30.3	27.2	24.3	TBD
	110	36.5	32.7	29.3	26.2	23.4	TBD
	115	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

	Ambient (°F)	Compressor Capacity (kBTU/h) Evaporating Temperature (°F)					
		-5	-10	-15	-20	-25	-30
FNE_0+0X1_M0000_L0034	60	TBD	48.8	49.2	39.3	35.2	31.5
	70	TBD	49.3	44.3	39.7	35.5	31.8
	80	TBD	49.9	44.7	40	35.8	32
	85	TBD	48.1	43.1	38.6	34.6	30.9
	90	TBD	48.3	43.3	38.8	34.7	31
	95	TBD	48.5	42.8	38.9	34.8	31.1
	100	TBD	46.7	41.8	37.4	33.5	TBD
	105	TBD	46.6	41.8	37.5	33.5	TBD
	110	TBD	41.9	39.5	37.1	33	TBD
	115	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

24 MONTHS PARTS WARRANTY

Specifications are subject to change without notice.